

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ АМТ 6Х4

Спецификация



Колёсная формула

6x4

Колёсная база, мм

4000/1530

Допустимая масса автопоезда GVW, кг

97 500

Максимальная нагрузка на ССУ, кг

до 27 000*

Кабина

Повышенной комфортности, ширина 2500 мм.

2-х местная с 1 спальным местом.

Сиденье водителя на пневмоподвеске, регулируемое, с интегрированным подголовником

Сиденье пассажира регулируемое с интегрированным подголовником, с ремнем безопасности

Кондиционер

Воздушный отопитель кабины

Круиз-контроль

USB+MP3 плеер с акустической системой

Центральный замок с пультом ДУ в ключе

Проблесковые маячки на кабине

Электроподъем кабины

Знак автопоезда

Внешний солнцезащитный козырек

Счетчик рабочих часов

Звукопоглощающая обивка кабины на 80 ДБ

Противотуманные фары

Система вызова экстренных служб

ЭРА-ГЛОНАСС

Обогреваемые зеркала заднего вида

Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида

Электростеклоподъемники

Цвет кабины красный

Шины

385/65R22,5 спереди,
315/80R22,5 сзади

Двигатель Cursor 13 Объем 13л / Евро 5 / 480 л.с.	<p>Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, оснащенный системой турбонаддува с клапаном сброса избыточного давления выхлопных газов на входе в турбину и промежуточным охладителем подаваемого в цилиндры воздуха. Система подачи топлива Common Rail.</p> <p>Рабочий объем двигателя - 12880 см³</p> <p>Количество клапанов - 24</p> <p>Максимальная мощность двигателя - 480 л.с. (350 кВт)</p> <p>Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам EURO 5</p> <p>Система выпуска отработавших газов направлена вниз</p>
Сцепление	<p>Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами.</p> <p>Сервопривод. Автоматическая регулировка. Наружный диаметр 17"</p>
Коробка передач	<p>Fast Gear 12JSDX220TA-B</p> <p>Механическая, синхронизованная с сервоприводом</p> <p>Число ступеней 12+2</p> <p>Дополнительная пятая опора КПП</p> <p>Механизм отбора мощности QH50</p>
Передаточное отношение	AP Передаточное отношение для оси i=5.2
Рулевое управление	<p>Гидравлический усилитель</p> <p>Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету</p>
Тормозная система	<p>Двухконтурная пневматическая</p> <p>ABS</p> <p>Тормозные механизмы, тип: для всех осей барабанные</p> <p>Осушитель тормозной системы</p> <p>Моторный тормоз-замедлитель</p>
Электросистема	<p>Напряжение: 24 В</p> <p>Аккумуляторная батарея в запираемом ящике: 2x190 Ач</p> <p>Генератор: 28 В-90 А</p> <p>Стартер: 5 кВт</p> <p>Выключатель массы</p> <p>Внешняя розетка</p>
Топливный бак	<p>550 л. алюминиевый</p> <p>Топливозаборник с эл. подогревом</p> <p>Топливный фильтр - сепаратор</p>
Седельно-сцепное устройство	<p>AUGER, две степени свободы</p> <p>Размер шкворня 3,5"</p>
Прочее	<p>Специальный, седельный тягач с КМУ</p>
Оборудование, поставляемое в составе автомобиля	<p>Предпусковой подогреватель ДВС и кабины Теплостар 14TC-10</p> <p>Инструментальный ящик, интегрированный в кабину</p> <p>Исполнение ГСМ (до -45С)</p> <p>Металлические полукрышки задней тележки</p> <p>Сигнализатор движения задним ходом</p> <p>ЗИП: Знак аварийной остановки, Огнетушитель, Аптечка первой помощи, Домкрат, Шланг для подкачки шин, Два противоткатных упора, Руководство по эксплуатации.</p> <p>Цифровой тахограф с СКЗИ</p>

ООО «Лидер Трак энд Бас»

Отдел продаж
sales@leader-trucks.ru

Обучение водителей
profidrive@leader-trucks.ru

Информационная линия
8 800 250 22 55
info@leader-trucks.ru

