

SDAC K7.5 ШТОРНО-БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА 6200 MM



ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО ШАССИ

Модификация	УТQ1080KJ331
Колёсная формула	4x2
Колёсная база, мм	4200
Технически допустимая полная масса, кг	7500
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	2800
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	5200
Снаряжённая масса, кг	2820
Грузоподъёмность, кг	4680
Объём двигателя, см ³	2970
Мощность двигателя, л.с.	144
Крутящий момент, Нм (при об/мин)	414 (1400)
Экологический класс	Евро 5
Коробка передач	Механическая, 6-ступенчатая
Передаточное отношение главной пары	4.33
Подвеска (перед/зад)	Рессорная / Рессорная
Тормозные механизмы (перед/зад)	Дисковые / Барабанные
Размерность шин	215/75R17.5
Объём топливного бака, л	120
Кабина	3-местная, без спальных мест

Спецификация

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ

Изготовитель	ЗАО «Исток»
Наружный размер, мм	Длина 6200 / Ширина 2300 / Высота 2415
Внутренний размер, мм	Длина 6130 / Ширина 2220 / Высота 2220
Подрамник	Продольный лонжерон – швеллер 120x50x3 сталь 09Г2С Поперечины швеллер 120x50x3 сталь 09Г2С Подрамник сварен в единую раму и покрыт 2-х компонентной эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001 Периметр – гнутый профиль с обрамлением оцинкованной сталью
Пол	Ламинированная березовая водостойкая фанера с сетчатым рисунком толщ. 21 мм.
Борта	Боковые борта откидные, съемные, 600 мм Боковой борт выполнен из двух частей Борта набраны из специальных анодированных алюминиевых профилей
Замки бортов	Замки в замыкающих борта стойках
Боковые стойки	Боковые стойки с возможностью снятия (быстросъемные)
Передняя стенка	Жесткая из фанеры 12 мм на каркасе из профильных труб
Задние ворота	Задние двери двустворчатые, распашные на 270 градусов. Створки из сэндвич панели: экструдированный пенополистирол 30 мм, облицованный снаружи стеклопластик и изнутри оцинкованной сталью с полимерным покрытием белого цвета. Фурнитура оцинкованная - по 3 петли и по одному штанговому запору PUSH на каждую створку, уплотнитель алуморезиновый, фиксаторы дверей в открытом положении Т-образные.
ТЕНТ (шторный-крыша, бока, сдв. отдельно)	Тент из импортной ткани плотностью 600 гр/м ² на шторном механизме (крыша и бока сдвигаются отдельно) Крыша – тент белый полупрозрачный, боковые шторы – тент серый
Боковая обрешетка	Три ряда съемных планок
Отбойники	Сзади 2 резиновых отбойника
Подкрылки	Подкрылки пластиковые
Боковые фонари	Боковые светодиодные фонари вдоль нижней обвязки
Оформление	Выдача ЭПТС категории N2
Грузоподъемность	3820 кг



Гидроусилитель рулевого управления



Регулировка рулевой колонки по вылету и по углу наклона



Обогрев и вентиляция сидений
Электрорегулировка поясничного подпора



Кондиционер



Обогрев зеркал заднего вида



Мультимедиа система с сенсорным монитором и камерой заднего вида.
Функция Bluetooth, 2 разъёма USB



Противотуманные фары



Электрические стеклоподъёмники
Центральный замок с дистанционным управлением



Светодиодные ленты дневных ходовых огней



Круиз-контроль



Цветной ЖК-дисплей на панели приборов



Салон из экокожи

ООО «Лидер Трак энд Бас»

Отдел продаж
mcvsales@leader-trucks.ru

Информационная линия
8 800 250 22 55
info@leader-trucks.ru

Обучение водителей
profidrive@leader-trucks.ru

