

SDAC K7.5 ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН 5200 MM



ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО ШАССИ

Модификация	УТQ1080KJ331
Колёсная формула	4x2
Колёсная база, мм	3800
Технически допустимая полная масса, кг	7500
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	2800
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	5200
Снаряжённая масса, кг	2780
Грузоподъёмность, кг	4720
Объём двигателя, см ³	2970
Мощность двигателя, л.с.	144
Крутящий момент, Нм (при об/мин)	414 (1400)
Экологический класс	Евро 5
Коробка передач	Механическая, 6-ступенчатая
Передаточное отношение главной пары	4.33
Подвеска (перед/зад)	Рессорная / Рессорная
Тормозные механизмы (перед/зад)	Дисковые / Барабанные
Размерность шин	215/75R17.5
Объём топливного бака, л	120
Кабина	3-местная, без спальных мест

SDAC

Спецификация

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ

Изготовитель	ООО «СпецМобиль-НН»
Наружный размер, мм	Длина 5200 / Ширина 2300 / Высота 2200
Внутренний объем, м.куб.	23,75
Кол-во евро паллет, шт	10
Надрамник (каркас основания кузова)	Все детали проходят абразивоструйную обработку (установка дробеструйная «Соп-трасог»). Надрамник сборный из Z-образных профилей. Несквозное крепление надрамника к платформе.
Пол: утеплитель	Толщина пола – 75мм. Отбортовка высотой 250мм
- внутренний жесткий материал	Утеплитель 50мм, фанера 24мм Покрытие пола – транспортировочная фанера, высота отбортовки 250мм из оцинкованной стали 2 мм
- внутреннее покрытие	Платформа снизу защищена плакированным металлом от агрессивного воздействия дороги.
Передняя стенка:	51мм, 3-х слойная панель
- наружное покрытие	Плакированной металл белого цвета 0,55мм
- утеплитель	ППС экструдированный 50мм
- внутреннее покрытие	Плакированной металл белого цвета 0,55мм
Крыша:	51мм,
- наружное покрытие	Плакированной металл белого цвета 0,55мм
- утеплитель	ППС экструдированный 50мм
- внутреннее покрытие	Плакированной металл белого цвета 0,55мм
Боковые стенки:	51мм,
- наружное покрытие	Плакированной металл белого цвета 0,55мм
- утеплитель	ППС экструдированный 50мм
- внутреннее покрытие	Плакированной металл белого цвета 0,55мм
Задние двери	51мм,
- наружное покрытие	Плакированной металл белого цвета 0,55мм
- утеплитель	ППС экструдированный 50мм
- внутреннее покрытие	Плакированной металл белого цвета 0,55мм
Фурнитура	Штангового типа: 3 петли на дверь из оцинкованного металла; 1 оцинкованная штанга на дверь обработаны Prgoat Уплотнитель 3-х лепестковый изготовлен из вулканизированного термопластичного эластомера TPV Защита от удара ручками «отбойники» из нержавеющей металла Установлены т-образные фиксаторы дверей в открытом положении.
Наружная обвязка кузова	Оцинкованная сталь с полимерной окраской
Внутренняя обвязка кузова	Оцинкованная сталь
Задний портал	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Освещение	2 плафона LED (светодиодные).
Оборудование	светоотражающая маркировка, выдвижная оцинкованная лестница. резиновые отбойники, поручень, пластиковые брызговики
Оформление	Выдача ЭПТС категории N2
Грузоподъёмность	3560 кг



Гидроусилитель рулевого управления



Регулировка рулевой колонки по вылету и по углу наклона



Обогрев и вентиляция сидений
Электрорегулировка поясничного подпора



Кондиционер



Обогрев зеркал заднего вида



Мультимедиа система с сенсорным монитором и камерой заднего вида.
Функция Bluetooth, 2 разъёма USB



Противотуманные фары



Электрические стеклоподъёмники
Центральный замок с дистанционным управлением



Светодиодные ленты дневных ходовых огней



Круиз-контроль



Цветной ЖК-дисплей на панели приборов



Салон из экокожи

ООО «Лидер Трак энд Бас»

Отдел продаж
mcvsales@leader-trucks.ru

Информационная линия
8 800 250 22 55
info@leader-trucks.ru

Обучение водителей
profidrive@leader-trucks.ru

