

SDAC K7.5 ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН 5300 MM



ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО ШАССИ

Модификация	УТQ1080KJ331
Колёсная формула	4x2
Колёсная база, мм	3800
Технически допустимая полная масса, кг	7500
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	2800
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	5200
Снаряжённая масса, кг	2780
Грузоподъёмность, кг	4720
Объём двигателя, см ³	2970
Мощность двигателя, л.с.	144
Крутящий момент, Нм (при об/мин)	414 (1400)
Экологический класс	Евро 5
Коробка передач	Механическая, 6-ступенчатая
Передаточное отношение главной пары	4.33
Подвеска (перед/зад)	Рессорная / Рессорная
Тормозные механизмы (перед/зад)	Дисковые / Барабанные
Размерность шин	215/75R17.5
Объём топливного бака, л	120
Кабина	3-местная, без спальных мест

SDAC

Спецификация

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ

Изготовитель	ООО «Промтехника»
Габаритные размеры ДхШхВ (без надрамника)	Длина 5300 / Ширина 2300 / Высота 2200
Внутренние размеры ДхШхВ	Длина 5180 / Ширина 2190 / Высота 2060
Внутренний объем, м.куб.	23,36
Кол-во евро паллет, шт	10
Каркас	Сэндвич-панели (склейка под давлением). Сэндвич панели являются несущими элементами.
Надрамник	Сварная конструкция из стали 09Г2С с полимерно-порошковым покрытием. Без сквозного крепления.
Утеплитель	Экструдированный пенополистирол Трак 250
Внешняя обшивка	Плакированный металл. Толщина – 0,55 мм. Цвет белый
Внутренняя обшивка	Плакированный металл. Толщина – 0,55 мм. Цвет белый
Состав панелей	
Фронтальная панель	-Внешняя обшивка -Влагостойкая фанера 4 мм -Утеплитель 50 мм -Влагостойкая фанера 4 мм -Внутренняя обшивка
Крыша	-Внешняя обшивка -Утеплитель 50 мм -Внутренняя обшивка
Борта	-Внешняя обшивка -Утеплитель 50 мм -Внутренняя обшивка
Задние двери	-Армированный пластик 1,5 мм -Влагостойкая фанера 4 мм -Утеплитель 50 мм -Внутренняя обшивка
Пол	-Оцинкованный металл 0,5 мм -Влагостойкая фанера 6 мм -Утеплитель 50 мм -Влагостойкая фанера 18 мм -Антискользящий пластик 2 мм
Внешняя обвязка	Окрашенный оцинкованный уголок со скосом под 45°
Внутренняя обвязка	Оцинкованный уголок
Отбортовка	Оцинкованный уголок на высоту 200 мм от пола
Такелажная рейка	Накладная на левом и правом борту на высоте 1000 мм от пола
Комплектация фургона	
Задние двери	Задние двусторчатые двери с углом открывания 270° Ручки – оцинкованные Δ-видные, 2 шт. Петли – оцинкованные, по 3 петли на дверь; Уплотнитель - 4-лепестковый резино-пластиковый с ответной частью
Проем дверей	П-образный из нержавеющей стали
Фиксатор двери в открытом положении	Т-образный оцинкованный расположенный на бортах, 2 шт.
Лестница	Оцинкованная выдвигаемая с двумя/одной ступенями.
Освещение	Светодиодная лента, смонтированная на потолке с правой стороны в алюминиевом коробе рассеивателем на 2/3 внутренней длины фургона. Вкл/Выкл из кабины водителя
Пластиковые крылья	2 шт., с резиновыми брызговиками
Боковая защита	Алюминиевые горизонтальные полосы на поворотно-откидных кронштейнах
Отбойники	Стационарные, 2 шт.
Водоотвод	V-образный на крыше фургона.
Защита панелей	Нержавеющая/Алюминиевая защита от удара фурнитурой на бортовых панелях; 2 шт.
Оформление	Выдача ЭПТС категории N2
Грузоподъемность	3700 кг



Гидросилитель рулевого управления



Регулировка рулевой колонки по вылету и по углу наклона



Обогрев и вентиляция сидений
Электрорегулировка поясничного подпора



Кондиционер



Обогрев зеркал заднего вида



Мультимедиа система с сенсорным монитором и камерой заднего вида.
Функция Bluetooth, 2 разъёма USB



Противотуманные фары



Электрические стеклоподъёмники
Центральный замок с дистанционным управлением



Светодиодные ленты дневных ходовых огней



Круиз-контроль



Цветной ЖК-дисплей на панели приборов



Салон из экокожи

ООО «Лидер Трак энд Бас»

Отдел продаж
mcvsales@leader-trucks.ru

Информационная линия
8 800 250 22 55
info@leader-trucks.ru

Обучение водителей
profidrive@leader-trucks.ru

